

Bảng Thông Kê Mẫu Đốt Galaxy Đã Có Khách Hàng Đăng Ký

(đính kèm thông báo số/GLX ngày/20.....)

Stt	Chủng loại cửa	Thông số kỹ thuật	Phụ kiện Galaxy	Cấp độ chống cháy	Mẫu đốt có ô kính	Kích thước mẫu đốt			Kích thước mở rộng			Ghi chú
						Rộng(mm)	Cao(mm)	Diện tích (m2)	Rộng max (mm)	Cao max (mm)	Diện tích max (m2)	
1	Cửa vào căn hộ Cửa kỹ thuật cánh đơn	Thép làm cánh 1.0 Thép làm khung 1.4 Cánh dày 60mm Khung rộng 140mm MGO 400	1. Khóa tay gạt Inox 304 GLX-SUS L8033SS-G 2. Tay co Galaxy 3. Doorsill inox 4. Chốt chống cháy Galaxy: 02 bộ	EI 90	Ô kính 400x600mm Kính Vinastar	1,050	2,360	2.48	1,155	2,572	2.97	
2	Cửa vào căn hộ Cửa kỹ thuật cánh đôi	Thép làm cánh 1.0 Thép làm khung 1.4 Cánh dày 60mm Khung rộng 140mm MGO 400	1. Khóa tay gạt Inox 304 GLX-SUS L8033SS-G 2. Tay co Galaxy 3. Doorsill inox 4. Chốt âm Inox 5. Chốt chống cháy Galaxy: 03 bộ	EI 90	Ô kính 400x600mm Kính Vinastar	2,400	2,700	6.48	2,640	2,943	7.77	
3	Cửa thang thoát hiểm cánh đơn	Thép làm cánh 1.0 Thép làm khung 1.4 Cánh dày 50mm Khung rộng 130mm MGO 380	1. Panic đơn Galaxy 500S 2. Khóa panic Galaxy 006S 3. Tay co thủy lực Galaxy 4. Chốt chống cháy Galaxy: 02 bộ 5. Doorsill inox	EI 60	Ô kính 400x600mm Kính Hồng Phúc	1,050	2,200	2.31	1,155	2,398	2.77	chuyển bán kính vinastar
4	Cửa thang thoát hiểm cánh đơn	Thép làm cánh 1.0 Thép làm khung 1.4 Cánh dày 60mm Khung rộng 140mm MGO 400	1. Panic đơn Galaxy 500S 2. Khóa panic Galaxy 006S 3. Tay co thủy lực Galaxy 4. Chốt chống cháy Galaxy: 02 bộ 5. Doorsill inox	EI 90	Ô kính 400x600mm Kính Vinastar	1,050	2,200	2.31	1,155	2,398	2.77	
5	Cửa thang thoát hiểm cánh đơn	Thép làm cánh 1.0 Thép làm khung 1.4 Cánh dày 60mm Khung rộng 140mm MGO 500	1. Panic đơn Galaxy 500S 2. Khóa panic Galaxy 006S 3. Tay co thủy lực Galaxy 4. Chốt chống cháy Galaxy: 02 bộ 5. Doorsill inox	EI 120	Ô kính 400x600mm Kính Vinastar	1,050	2,200	2.31	1,155	2,398	2.77	

Note

- 1, Kích thước cửa tăng đảm bảo đồng thời 3 điều kiện; chiều rộng, cao cửa không tăng quá 15% kích thước đốt mẫu đồng thời tổng diện tích không tăng quá 20% diện tích cửa đốt mẫu
- 2, Kích thước cửa giảm chiều rộng không nhỏ hơn 50%, chiều cao không thấp hơn 75% so với cửa đốt mẫu
- 3, Kiểm định được cho cửa không ô kính cùng quy cách hoặc chỉ có ô kính nhỏ hơn ô kính được đặt đúng vị trí ô kính trên cửa đốt mẫu
- 4, Có thể dùng linh động phụ kiện sang mã cửa có cùng quy cách, cùng cấp độ hoặc cấp độ chống cháy thấp hơn
- 5, Giấy kiểm định ghép cùng khách hàng trước đã đăng ký