

Ngo Nguyen Door
Our fire door - Your safe life

NGO NGUYEN DOOR CO., LTD

Office: 82/2/16 Dinh Bo Linh Street, Ward 26, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
North Vietnam factory: Lot 2 Binh Xuyen Industrial Zone, Vinh Phuc Province, Viet Nam
South Vietnam factory: Lot A-4D1 - My Phuoc 3 IP, Binh Duong City, Viet Nam
Tel: (+84) 28 3511 477 8 - Fax: (+84) 28 3511 4898 - Hotline: (+84) 908 117 848
Mail: sales@ngonguyendoor.com - Website: www.ngonguyen.com.vn

HISUNG
KOREA DOORS

GALAXY
doors

HƯỚNG DẪN BÁN SẢN PHẨM CỬA CHỐNG CHÁY HISUNG

Stt	Chủng loại cửa	Thông số kỹ thuật	Phụ kiện Hisung	Cấp độ chống cháy	Mẫu chốt không ô kính	Mẫu chốt có ô kính	Kích thước chốt mẫu			Kích thước bán hàng Max không vượt 1 trong 3 điều kiện so với mẫu chốt			Kích thước bán hàng Min không vượt 1 trong 2 điều kiện so với mẫu chốt		Ghi chú
							Rộng (mm)	Cao (mm)	Diện tích (mm)	Rộng max không lớn hơn 15%	Cao max không lớn hơn 15%	Diện tích max không lớn hơn 20%	Rộng max không nhỏ hơn 50%	Cao max không nhỏ hơn 75%	
1	Cửa vào căn hộ cánh đơn	Thép làm cánh 1.0mm Thép làm khung 1.4mm Cánh dày 50 mm Khung rộng 130mm Doorsil INOX Vật liệu bên trong MGO 380 kg/m3	1. Khóa thẻ từ Hisung 9200 2. Bàn lề inox Hisung 3. Doorsill inox 4. Chốt chống cháy Hisung: 02 bộ	EI 60	Không ô kính		1,050	2,200	2.31	1,208	2,530	2.772	525	1,650	
2	Cửa vào căn hộ 2 cánh lệch	Thép làm cánh 1.0mm Thép làm khung 1.4mm Cánh dày 50 mm Khung rộng 130mm Doorsil INOX Vật liệu bên trong MGO 380 kg/m3	1. Khóa thẻ từ Hisung 9200 2. Bàn lề inox Hisung 3. Doorsill inox 4. Chốt âm Inox 5. Chốt chống cháy Hisung: 03 bộ	EI 60	Không ô kính		1,250	2,200	2.75	1,438	2,530	3.300	625	1,650	
3	Cửa vào căn hộ Cửa kỹ thuật cánh đơn	Thép làm cánh 1.0mm Thép làm khung 1.4mm Cánh dày 50 mm Khung rộng 130mm Doorsil INOX Vật liệu bên trong MGO 380 kg/m3	1. Khóa tay gạt Inox 304 HS-SUS L8033SS-G Backset 60mm 2. Bàn lề inox Hisung 3. Doorsill inox 4. Chốt chống cháy Hisung: 02 bộ	EI 60		Ô kính 400x600mm	1,050	2,200	2.31	1,208	2,530	2.772	525	1,650	Kích thước Cửa (cả khung) nằm trong khoảng Max, Min so với kích thước chốt mẫu
4	Cửa vào căn hộ Cửa kỹ thuật cánh đơn	Thép làm cánh 1.0mm Thép làm khung 1.4mm Cánh dày 60 mm Khung rộng 130mm Doorsil INOX Vật liệu bên trong MGO 400 kg/m3	1. Khóa tay gạt Inox 304 HS-SUS L8033SS-G Backset 60mm 2. Bàn lề inox Hisung 3. Doorsill inox 4. Chốt chống cháy Hisung: 02 Bộ	EI 90		Ô kính 400x600mm	1,050	2,200	2.31	1,208	2,530	2.772	525	1,650	
5	Cửa vào căn hộ Cửa kỹ thuật 2 cánh đều	Thép làm cánh 1.0mm Thép làm khung 1.4mm Cánh dày 50 mm Khung rộng 130mm Doorsil INOX Vật liệu bên trong MGO 380 kg/m3	1. Khóa tay gạt Inox 304 HS-SUS L8033SS-G Backset 60mm 2. Bàn lề inox Hisung 3. Doorsill inox 4. Chốt âm Inox 5. Chốt chống cháy Hisung: 03bộ	EI 60		Ô kính 400x600mm	2,400	2,200	5.28	2,760	2,530	6.336	1,200	1,650	

6	Cửa vào căn hộ Cửa kỹ thuật 2 cánh đều	Thép làm cánh 1.0mm Thép làm khung 1.4mm Cánh dày 60 mm Khung rộng 130mm Doorsil INOX Vật liệu bên trong MGO 400 kg/m3	1. Khóa tay gạt Inox 304 HS-SUS L8033SS-G Backset 60mm 2. Bản lề inox Hisung 3. Doorsill inox 4. Chốt âm Inox 5. Chốt chống cháy Hisung: 03 bộ	EI 90		Ô kính 400x600mm	2,400	2,200	5.28	2,760	2,530	6.336	1,200	1,650
7	Cửa thang thoát hiểm cánh đơn	Thép làm cánh 1.0mm Thép làm khung 1.4mm Cánh dày 50 mm Khung rộng 130mm Doorsil INOX Vật liệu bên trong MGO 380 kg/m3	1. Bản lề inox Hisung 2. Panic đơn Hisung 500S 3. Khóa panic Hisung 006S 4. Tay co thủy lực Hisung 5. Chốt chống cháy Hisung: 02 bộ	EI 60		Ô kính 400x600mm	1,050	2,200	2.31	1,208	2,530	2.772	525	1,650
8	Cửa thang thoát hiểm cánh đơn	Thép làm cánh 1.0mm Thép làm khung 1.4mm Cánh dày 60 mm Khung rộng 130mm Doorsil INOX Vật liệu bên trong MGO 400 kg/m3	1. Bản lề inox Hisung 2. Panic đơn Hisung 500S 3. Khóa panic Hisung 006S 4. Tay co thủy lực Hisung 5. Chốt chống cháy Hisung: 02 bộ	EI 90		Ô kính 400x600mm	1,050	2,200	2.31	1,208	2,530	2.772	525	1,650
9	Cửa thang thoát hiểm cánh đơn	Thép làm cánh 1.0mm Thép làm khung 1.4mm Cánh dày 60 mm Khung rộng 130mm Doorsil INOX Vật liệu bên trong MGO 500 kg/m3	1. Bản lề inox Hisung 2. Panic đơn Hisung 500S 3. Khóa panic Hisung 006S 4. Tay co thủy lực Hisung 5. Chốt chống cháy Hisung: 02 bộ	EI 120		Ô kính 400x600mm	1,050	2,200	2.31	1,208	2,530	2.772	525	1,650
10	Cửa thang thoát hiểm 2 cánh đều	Thép làm cánh 1.0mm Thép làm khung 1.4mm Cánh dày 50 mm Khung rộng 130mm Doorsil INOX Vật liệu bên trong MGO 380 kg/m3	1. Bản lề inox Hisung 2. Thanh thoát hiểm đôi inox 560S: 02 bộ 4. Khóa panic Hisung 006S 5. Tay co thủy lực Hisung 5. chốt chống cháy Hisung 03 bộ	EI 60		Ô kính 400x600mm	2,400	2,200	5.28	2,760	2,530	6.336	1,200	1,650
11	Cửa thang thoát hiểm 2 cánh đều	Thép làm cánh 1.0mm Thép làm khung 1.4mm Cánh dày 60 mm Khung rộng 130mm Doorsil INOX Vật liệu bên trong MGO 400 kg/m3	1. Bản lề inox Hisung 2. Thanh thoát hiểm đôi inox 560S: 02 bộ 3. Khóa panic Hisung 006S 4. Tay co thủy lực Hisung 5. chốt chống cháy Hisung: 03 bộ	EI 90		Ô kính 400x600mm	2,400	2,200	5.28	2,760	2,530	6.336	1,200	1,650
12	Cửa thang thoát hiểm 2 cánh đều	Thép làm cánh 1.0mm Thép làm khung 1.4mm Cánh dày 60 mm Khung rộng 130mm Doorsil INOX Vật liệu bên trong MGO 500 kg/m3	1. Bản lề inox Hisung 2. Thanh thoát hiểm đôi inox 560S: 02 bộ. 3. Khóa panic Hisung 006S 5. Tay co thủy lực Hisung 6. chốt chống cháy Hisung: 03 bộ	EI 120		Ô kính 400x600mm	2,400	2,200	5.28	2,760	2,530	6.336	1,200	1,650

Bán đúng mã phụ kiện và số lượng theo hướng dẫn

Ghi chú

1, Chứng chỉ PC theo lô chỉ được cấp khi bán đúng quy cách, phụ kiện, số lượng phụ kiện trong bảng hướng dẫn trên

2, Kích thước Cửa (bao gồm cả khung) không vượt quá kích thước Max, Min theo quy định so với kích thước sản phẩm đốt mẫu

3, Cửa không có ô kính được sử dụng kết quả đốt cửa có ô kính khi cùng quy cách, phụ kiện và cấp độ chống cháy

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT

**Your sincerely
Ngo Nguyen Door Co.,Ltd**

**Nguyen Minh Duc
Project Manager**